

### 3. アスファルト

#### (1) アスファルト合材

(単位：円／t)

アスファルト 混合物の種類	粗粒度再生 アスコン	密粒度再生 アスコン	細粒度再生 アスコン	密粒度 ギャップ (改質Ⅰ型)	密粒度 ギャップ (改質Ⅱ型)	密粒度 (改質Ⅱ型)	As 安定処理	再生As 安定処理	備考	
最大骨材寸法 mm	20	20・13	13	13	13	20	40	40	備考	
アスファルト量%	4.5～6	5～7	6～8	4.5～6.5	4.5～6.5	4.5～6.5	4～6	4～6		
杵築	01	***	***	***	***	***	***	***		
豊後高田	02	9,600	9,900	10,300	11,300	11,800	11,900	9,500	9,300	
宇佐	03	***	***	***	***	***	***	***	***	
中津	04	***	***	***	***	***	***	***	***	
山国	05	9,700	10,000	10,400	11,400	11,900	12,000	9,600	9,400	
日田	06	***	***	***	***	***	***	***	***	
別府東部	07	***	***	***	***	***	***	***	***	
別府西部	08	9,300	9,600	10,000	11,000	11,500	11,600	9,200	9,000	
湯布院	09	***	***	***	***	***	***	***	***	
玖珠	10	***	***	***	***	***	***	***	***	
津江	11	9,700	10,000	10,400	11,400	11,900	12,000	9,600	9,400	
九重	12	10,000	10,300	10,700	11,700	12,200	12,300	9,900	9,700	
大分(1)	13	***	***	***	***	***	***	***	***	
大分(2)	14	9,200	9,500	9,900	10,900	11,400	11,500	9,100	8,900	
臼杵	15	***	***	***	***	***	***	***	***	
津久見	16	9,300	9,600	10,000	11,000	11,500	11,600	9,200	9,000	
上浦	17	10,000	10,300	10,700	11,700	12,200	12,300	9,900	9,700	
佐伯	18	***	***	***	***	***	***	***	***	
大野	19	***	***	***	***	***	***	***	***	
宇目	20	10,100	10,400	10,800	11,800	12,300	12,400	10,000	9,800	
竹田	21	***	***	***	***	***	***	***	***	
三重	22	10,600	10,900	11,300	12,300	12,800	12,900	10,500	10,300	
姫島	23	11,800	12,100	12,500	13,500	14,000	14,100	11,700	11,500	フェリー運賃含む
大入島	24	10,700	11,000	11,400	12,400	12,900	13,000	10,600	10,400	フェリー運賃含む
大田	25	9,700	10,000	10,400	11,400	11,900	12,000	9,600	9,400	
蒲江	26	9,900	10,200	10,600	11,600	12,100	12,200	9,800	9,600	

- 注) 1.現場着価格とする。  
 2.アスファルト・コンクリートの再資源化施設が工事現場から40kmおよび1.5時間の範囲内に  
 ある場合には原則として、再生アスファルト合材を利用する。  
 3.密粒度ギャップアスコン(改質Ⅰ型)はゴム入り、同(改質Ⅱ型)は樹脂入り価格である。  
 4.夜間単価については、300円/トンを加算する。  
 5.姫島(23)、大入島(24)地区はフェリー運賃を含む。

## (2) 瀝青材料

(単位：円)

品名	規格	単位	価格
ストレートアスファルト	針入度 60～80・80～100	t	***
ゴム混入アスファルト	滑り止め用	//	***
樹脂混入改質アスファルト	滑り止め用、耐流動	//	***
樹脂混入強化改質アスファルト	耐流動、耐摩耗	//	***
アスファルト乳剤	浸透用 P・K 1, 2	//	***
	浸透用 P・K 3, 4	//	***
	混合用 M・K 1, 2, 3	//	***
高濃度浸透用乳剤	表面処理・防塵 PK-H	//	***
スタビライザー特殊乳剤	アニオン系・セメント併用	//	***
ゴム入特殊乳剤	PK-R タックコート	//	***
高浸透用乳剤	プライムコート用	//	***

1月改定

(注) アスファルト乳剤の混合用は、路上混合用を含む。

## (3) その他の材料

品名	規格	単位	価格
ブローンアスファルト	針入度 10～20・20～30	t	90,000
	針入度 30～40	//	—
アスファルト添加用合成ゴム	アスファルト量の8～10%使用	kg	***
セロシール	ゴム入り目地シール材	//	***
セロタイト	厚さ10mm	m2	***

(注) アスファルト添加用合成ゴムは、プラントミックスである。

## (4) 排水性舗装用アスファルト合材

(単位:円/t)

標準仕様	表層厚	4~5cm		適用
	バインダ <sup>1</sup>	高粘度改質アスファルト		
	目標空隙率	20%程度		
	最大骨材寸法	13mm	20mm	
杵築	01	15,300	—	
豊後高田	02	15,200	—	
宇佐	03	15,100	—	
中津	04	15,000	—	
山国	05	15,300	—	
日田	06	14,800	—	
別府東部	07	14,900	—	
別府西部	08	15,000	—	
湯布院	09	15,000	—	
玖珠	10	15,000	—	
津江	11	15,000	—	
九重	12	—	—	
大分(1)	13	14,300	—	
大分(2)	14	14,600	—	
臼杵	15	14,900	—	
津久見	16	15,000	—	
上浦	17	15,200	—	
佐伯	18	15,000	—	
大野	19	15,000	—	
宇目	20	—	—	
竹田	21	15,500	—	
三重	22	—	—	
姫島	23	—	—	
大入島	24	—	—	
大田	25	—	—	
蒲江	26	15,100	—	

注) 1.現場着価格とする。

2.夜間単価については、300円/トンを加算する。

3.姫島(23)、大入島(24)地区はフェリー運賃を含む。