

15. 諸 材 料

品 名	規 格	単 位	単 価
型 枠 用 合 板	12 (mm) × 900 (mm) × 1, 800 (mm)	枚	***
目 地 材	厚さ=10mm 瀝青質板	m ²	***
土 の う	ポリエチレン製 62cm×48cm	枚	***
吸 出 し 防 止 材	厚さ=10mm , ヤシ繊維	m ²	***
	〃 =20mm , 〃	〃	***
塩 び 止 水 板	JIS K6773 ; 種類=CC, 幅=200mm , 厚=5mm	m	***
	〃 ; 〃 , 〃 =300mm , 〃 =7mm	〃	***
防水シート (NATM)	0. 8mm + 3. 0mm	m ²	***
瀝青ゴム系接着剤		l	777
コンクリート接着剤	#202	kg	***
水 抜 管	硬質塩化ビニル管 一般管 (VP) ; 呼び径=40mm	m	***
	〃 ; 〃 =50mm	〃	***
	〃 ; 〃 =75mm	〃	***
硬質塩化ビニル管	VP-JIS6741, 呼び径=300mm , 外径=318mm	〃	***
混 和 材	ポゾリス No, 70	kg	***
は く り 材	パネハクリ、 サンヒットトクゴー等	l	***
クレオソートR	荷姿 : 200 k g ドラム	kg	287
キャットウォーク	路面600 φ 22座金ナット付	基	***
養生シート	ポリエチレンシート3. 6m×5. 4m #2000	枚	***
遮水シート	止水シート(t=1mm)・補強マット(t=10mm)	m ²	***
止水シート	t=1mm w=300mm(端部用)	m	420
ボルト	L=0. 3、 φ 16mm	本	340
購入土		m ³	—