

3. アスファルト

(1) アスファルト合材

(単位：円/t)

アスファルト 混合物の種類	密粒度 アスコン	粗粒度 アスコン	細粒度 アスコン	開粒度 アスコン	粗粒度再生 アスコン	密粒度再生 アスコン	細粒度再生 アスコン	密粒度ギャップ (改質Ⅰ型)	密粒度ギャップ (改質Ⅱ型)	密粒度 (改質Ⅱ型)	As 安定処理	再生As 安定処理	備考	
最大骨材寸法 mm	20・13	20	13	13	20	20・13	13	13	13	20	40	40	備考	
アスファルト量%					4.5～6	5～7	6～8	4.5～6.5	4.5～6.5	4.5～6.5	4～6	4～6		
杵築	01	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
豊後高田	02	11,250	10,950	11,650	10,950	10,600	10,900	11,100	12,900	13,500	13,800	10,900	10,500	
宇佐	03	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
中津	04	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
山国	05	12,250	11,950	12,650	11,650	11,100	11,400	11,600	13,400	13,900	14,100	11,300	10,800	
日田	06	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
別府東部	07	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
別府西部	08	12,250	12,050	12,600	11,700	10,750	11,050	11,250	13,050	13,550	13,750	10,850	10,650	
由布(1)	09	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
由布(2)	10	10,850	10,550	11,250	10,350	10,200	10,500	10,900	12,200	12,700	12,950	10,200	9,850	
玖珠	11	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
津江	12	12,100	11,800	12,500	12,350	11,450	11,750	11,850	13,750	14,250	14,450	11,550	11,050	
九重	13	13,150	12,900	13,400	12,600	11,800	12,100	12,200	14,100	14,600	14,800	11,900	11,400	
大分(1)	14	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
大分(2)	15	12,050	11,800	12,350	11,500	10,800	11,100	11,300	13,100	13,600	13,800	11,000	10,500	
大分(3)	16	10,850	10,550	11,250	10,350	10,200	10,500	10,900	12,200	12,700	12,950	10,200	9,850	
臼杵	17	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
津久見	18	12,600	12,300	12,900	11,900	11,100	11,400	11,450	13,400	13,900	14,100	11,200	10,700	
上浦	19	12,700	12,400	13,000	12,000	11,550	11,850	11,850	13,850	14,350	14,550	11,650	11,000	
佐伯	20	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
大野(1)	21	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
大野(2)	22	12,800	12,500	13,100	12,300	12,150	12,450	12,550	14,450	14,950	15,150	12,250	11,750	
宇目	23	12,700	12,400	13,000	12,000	11,500	11,800	11,800	13,800	14,300	14,500	11,600	10,950	
竹田	24	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
姫島	25	12,300	12,000	12,600	-	12,000	12,300	12,500	14,300	14,800	15,100	12,100	11,600	フェリー運賃含む
大入島	26	13,550	13,250	13,850	12,850	12,250	12,550	12,650	14,550	15,050	15,250	12,350	11,700	フェリー運賃含む
大田	27	10,850	10,550	11,150	11,050	10,550	10,850	11,050	12,850	13,350	13,550	10,650	10,150	
蒲江	28	12,700	12,400	13,000	12,000	11,500	11,800	11,900	13,800	14,300	14,500	11,600	10,950	

注) 1.現場着価格とする。

2.アスファルト・コンクリートの再資源化施設が工事現場から40kmおよび1.5時間の範囲内に

ある場合には原則として、再生アスファルト合材を利用する。

3.密粒度ギャップアスコン(改質Ⅰ型)はゴム入り、同(改質Ⅱ型)は樹脂入り価格である。

4.夜間単価については、300円/トンを加算する。

5.姫島(25)、大入島(26)地区はフェリー運賃を含む。

(2) 瀝青材料

(単位：円)

品名	規格	単位	価格
ストレートアスファルト	針入度 60～80・80～100	t	***
ゴム混入アスファルト	滑り止め用 (改質Ⅰ型)	〃	***
樹脂混入改質アスファルト	滑り止め用、耐流動 (改質Ⅱ型)	〃	***
樹脂混入強化改質アスファルト	耐流動、耐摩耗 (改質Ⅲ型)	〃	***
アスファルト乳剤	浸透用 P・K 1,2	〃	***
	浸透用 P・K 3,4	〃	***
	混合用 M・K 1,2,3	〃	***
高濃度浸透用乳剤	表面処理・防塵 PK-H	〃	***
スタビライザー特殊乳剤	セメント併用	〃	***
ゴム入特殊乳剤	PK-R タックコート	〃	***
高浸透用乳剤	プライムコート用	〃	***

(注) アスファルト乳剤の混合用は、路上混合用を含む。

(3) その他の材料

(単位：円)

品名	規格	単位	価格
ブローンアスファルト	針入度 10～20・20～30	t	-
	針入度 30～40	〃	-
アスファルト添加用合成ゴム	アスファルト量の8～10%使用	kg	***
セロシール	ゴム入り目地シール材	〃	***
セロタイト	厚さ10mm	m ²	***

(注) アスファルト添加用合成ゴムは、プラントミックスである。

(4) 排水性舗装用アスファルト合材

(単位:円/t)

標準仕様	表層厚	4~5cm		適用
	バインダ	高粘度改質アスファルト		
	目標空隙率	20%程度		
	最大骨材寸法	13mm	20mm	
杵築	01	***	-	
豊後高田	02	16,000	-	
宇佐	03	***	-	
中津	04	***	-	
山国	05	16,500	-	
日田	06	***	-	
別府東部	07	***	-	
別府西部	08	15,600	-	
由布(1)	09	***	-	
由布(2)	10	14,950	-	
玖珠	11	***	-	
津江	12	16,000	-	
九重	13	16,400	-	
大分(1)	14	***	-	
大分(2)	15	15,500	-	
大分(3)	16	14,950	-	
臼杵	17	***	-	
津久見	18	16,000	-	
上浦	19	16,200	-	
佐伯	20	***	-	
大野(1)	21	***	-	
大野(2)	22	16,000	-	
宇目	23	16,200	-	
竹田	24	***	-	
姫島	25	-	-	
大入島	26	16,500	-	
大田	27	-	-	
蒲江	28	16,200	-	

注) 1.現場着価格とする。

2.夜間単価については、300円/トンを加算する。

3.姫島(25)、大入島(26)地区はフェリー運賃を含む。