

15. 諸 材 料

| 品 名 | 規 格 | 単 位 | 単 価 |
|-------------|------------------------------------|----------------|--------|
| 型 枠 用 合 板 | 12(mm)×900(mm)×1,800(mm) | 枚 | *** |
| 目 地 材 | 厚さ=10mm 瀝青質板 | m ² | *** |
| 土 の う | ポリエチレン製 62cm×48cm | 枚 | *** |
| 袋詰根固用袋材 | 2t用 (長期性能型) | 袋 | *** |
| | 3t用 (長期性能型) | | *** |
| 吸 出 し 防 止 材 | 厚さ=10mm , ヤシ繊維 | m ² | *** |
| | 〃 =20mm , 〃 | 〃 | *** |
| | 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m | 〃 | *** |
| 塩 ビ 止 水 板 | JIS K6773 ; 種類=CC, 幅=200mm , 厚=5mm | m | *** |
| | 〃 ; 〃 , 〃=300mm , 〃=7mm | 〃 | *** |
| 防水シート(NATM) | 0.8mm+3.0mm | m ² | *** |
| 瀝青ゴム系接着剤 | | l | 777 |
| コンクリート接着剤 | #202 | kg | *** |
| 水 抜 管 | 硬質塩化ビニル管 一般管 (VP) ; 呼び径=40mm | m | *** |
| | 〃 ; 〃 =50mm | 〃 | *** |
| | 〃 ; 〃 =75mm | 〃 | *** |
| 導水パイプ | 排水性舗装用 ステンレス製 φ18 | 〃 | *** |
| 硬質塩化ビニル管 | VP-JIS6741, 呼び径=300mm , 外径=318mm | 〃 | *** |
| セメント系固化材 | 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック | t | 13,000 |
| 混 和 材 | ポゾリス No, 70 | kg | *** |
| は く り 材 | パネハクリ、サンヒットトクゴー等 | l | *** |
| クレオソートR | 荷姿 : 200kg ドラム | kg | 300 |
| キャットウォーク | 路面600φ22座金ナット付 | 基 | *** |
| 基礎ブロック | フェンス用ブロック 18×55×45 (cm) | 個 | - |
| 金網柵 | H2000 アングル型 ビニル被覆 V-GS2 3.2×50 | m | 4,325 |
| 特殊ブロック | 研磨平板 30cm×30cm×6cm | 枚 | - |
| | 研磨平板 40cm×40cm×6cm | | - |
| 養生シート | ポリエチレンシート3.6m×5.4m #2000 | 枚 | *** |
| 遮水シート | 止水シート(t=1mm)・補強マット(t=10mm) | m ² | *** |
| 止水シート | t=1mm w=300mm(端部用) | m | 420 |
| 土木安定シート・ネット | ナイロン・ポリエステル系1470N/3cm | m ² | *** |
| ボルト | L=0.3、φ16mm | 本 | 340 |
| 購入土 | | m ³ | - |