

## 11. 舗装資材

### 11-1 瀝青材料

コード	品名	規格	単位	単価	備考
T0068	ストリートアスファルト	針入度 60~80・80~100	t	***	
T0069	ゴム混入アスファルト	滑り止め用(改質Ⅰ型)	t	***	
T0070	樹脂混入改質アスファルト	滑り止め用、耐流動(改質Ⅱ型)	t	***	
T0071	樹脂混入強化改質アスファルト	耐流動、耐摩耗(改質Ⅲ型)	t	***	
T0081	アスファルト乳剤	浸透用 P, K1、2	L	***	
T0082	アスファルト乳剤	浸透用 P, K3	L	***	
T0083	アスファルト乳剤	浸透用 P, K4	L	***	
T0084	アスファルト乳剤	混合用 M, K1、2、3	L	***	
T0072	高濃度浸透用乳剤	表面処理・防塵 PK-H	t	***	
T0073	スタビライザ <sup>®</sup> -特殊乳剤	セメント併用	t	***	
T0074	ゴム入特殊乳剤	PK-R タックコート	t	***	
T0075	高浸透用乳剤	プライムコート用	t	***	

注1) アスファルト乳剤の混合用は路上混合用を含む。

### 11-2 諸資材

コード	品名	規格	単位	単価	備考
T0076	ブロンアスファルト	針入度 10~20・20~30	t	—	
T0077	ブロンアスファルト	針入度 30~40	t	—	
T0078	アスファルト添加用合成ゴム	アスファルト量の8~10%使用	kg	***	
T0079	セロシール	ゴム入り目地シール材	kg	***	
T0080	セロタイト	厚 10mm	m2	***	

注1) アスファルト添加用合成ゴムはプラントミックスである。